

Пульт дистанционного управления

Технические характеристики



Особенности

- Взрывозащищенное исполнение.

Общие сведения

Пульт дистанционного управления предназначен для бесконтактного управления и настройки электроприводов серии ELESYB, ELESYB V, Intellect всех типоразмеров, а также для работы с блоками управления ESD-VC, ESD-VCX, ESD-VTG, ESD – VP.

Технические данные

Параметры	Характеристики
Напряжение питания, В, не более	4,5
Расстояние до приемника, м	0,75
Угол досягаемости излучателя, град	35
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур, °С	-20...50
Относительная влажность при температуре 27 °С, %, не более	40
Атмосферное давление, кПа	84...106,7
Допустимая вибрация	синусоидальная по группе F3 ГОСТ 12997
Конструктивные параметры	
Степень защиты	IP54
Степень взрывозащиты	1ExibIIBT4
Масса, кг, не более	0,3
Размеры ШxВxГ, мм	164x52x25

Информация для заказа

Номер для заказа	Наименование
PDU2001-01	ПДУ – Пульт дистанционного управления

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: esy@nt-rt.ru

www.elesy.nt-rt.ru